# Fondo fijador

## Exterior / Interior

### URACRYL — Ref. 1501

Fijador y sellador de soportes interiores y exteriores. Formulado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.

Fija y sella soportes pulverulentos, absorventes y porosos, como superficies de yeso, cal, cemento, temple.

Refuerza, aglutina y fija el soporte, permitiendo mejor adherencia y resistencia de los acabados con que se recubra posteriormente.

Aplicación con brocha o rodillo.

| Capacidad |
|---|
| 0,75 l |
| 5 l |
| 20 l |

| | |
|---|---|
| **Producto** | Fondo fijador satinado. |
| **Uso** | Exterior / Interior. |
| **Aplicación** | Brocha o rodillo. |
| **Composición** | Resina acrílica en dispersión acuosa. |
| **Color** | Incoloro. |
| **Brillo** | Satinado. |
| **Propiedades** | Mejora la adherencia y la resistencia de los acabados. |
| **Diluyente** | Agua. |
| **Secado** | Altacto: 30 minutos. Repintado: 2-3 horas, aprox. |
| **Rendimiento** | Variable en función de la absorción del soporte y dilución. |
| **Limpieza** | Agua. |

# Fondo fijador exterior/interior

## Incoloro, antipolvo, aumenta la resistencia de posteriores acabados.

## Ficha técnica — URACRYL — Ref. 1501

### Tipo

Fijador y sellador de soportes interiores y exteriores. Formulado a base de resina acrílica en dispersión acuosa.

Refuerza, aglutina y fija el soporte, permitiendo mejor adherencia y resistencia de los acabados con que se recubra posteriormente. Se le considera también un buen barniz antipolvo, en interiores.

### Destino

Fija y sella soportes exteriores e interiores pulverulentos, absorventes y porosos, como superficies de yeso, cal, cemento, temple y pinturas en mal estado.

### PROPIEDADES

- Fija y sella.
- Interior / Exterior.
- Incoloro.
- Refuerza.
- Aumenta la resistencia de posteriores acabados.
- Antipolvo.

### DATOS TÉCNICOS

**Densidad:** 1,052 kg/l (a 23ºC).
**Viscosidad:** Aprox. 1 Poises.
**Brillo:** Satinado.
**Olor:** Sin olor.

### APLICACIÓN

**Preparación general y del soporte:**

Homogeneizar perfectamente el contenido de la dilución.

Las superficies deben estar secas, limpias de polvo, suciedad y grasas.

**Modo de empleo:**

Debe aplicarse diluido con agua, en una proporción de 3 a 5 partes de agua por 1 de Uracryl.

No conviene aplicar a mayores concentraciones ya que podemos dificultar su poder de penetración.

Aplicar con brocha o rodillo.

**Superficies nuevas:**

- Aplicar directamente, convenientemente diluido.

**Superficies ya pintadas en mal estado:**

- Eliminar al máximo toda la pintura deteriorada o de baja calidad.

### RENDIMIENTO

Variable en función de la absorción del soporte y dilución.

### TIEMPO DE SECADO

- Al tacto: 30 minutos.
- Repintado: 2-3 horas.

A 23ºC y una humedad relativa inferior a 75%

### CONDICIONES DE USO

No aplicar el producto a pleno sol, ni en días de fuerte viento, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC, ni superior a 35ºC.

### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*